

Montageleistung / - vorbereitung

- **Beträgt der Weg von der Abladestelle bis zur Baustelle mehr als 30 Meter, ist dies im Voraus mit uns abzusprechen und im Einzelfall für den Montagetag eine Hilfe abzustellen.**
- **Die komplette Arbeitsfläche (auch der Innraum der Konstruktion), inklusive 1 Meter umlaufendem Arbeitsraum, muss gefahrlos begehbar und ebenerdig sein.**
- **Falls die Befestigung der Konstruktion nicht nach Vorgabe des Herstellers, d.h. mit Hilfe der ein zu betonierenden (Betonieren erfolgt bauseits) Winkel erfolgt, wird das Fundament von uns mit speziellen Dübeln befestigt , die wir gesondert mit 5 Euro pro Stück am Montagetag berechnen.**
- **Sämtliche Abdichtungen am Haus (Wand, Rinne, First, Boden usw.) gehören nicht zum Leistungsumfang. Unebenheiten am Fundament bzw. an der Wand werden weder mittels Profilen ausgeglichen noch werden Stemmarbeiten von unseren Monteuren durchgeführt. Diese sind bauseits auszugleichen.**
- **Die Montage der Schattierungsanlage umfasst lediglich das Anbringen der Schienen und das Einlassen der Ösen und nicht das Aufhängen der Tücher.**
- **Nebenabreden oder Zusagen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich festgehalten und von uns bestätigt wurden.**